

Technisches Merkblatt

NATURÖL-ISOLIERFARBE

Artikel Nummer: 02103/02104/02105

Verwendungszweck:

Bei Verwendung wird weitgehend das Durchschlagen von wasserlöslichen Farbstoffen wie Nikotin- oder Wasserflecken verhindert. Geeignet auch als Grundierung auf Holzwerkstoffplatten und vor dem Auftrag von Baumwollputzen.

Eigenschaften:

Casa NATURA NATURÖL-ISOLIERFARBE enthält keine terpenhaltigen Lösemittel und ist auch für die meisten Allergiker geeignet. Sie sperrt den Untergrund weitgehend ab. Der Farbton ist leicht bläulich.

Zusammensetzung:

Titandioxid, Calciumcarbonat, Kalziummagnesiumcarbonat, Kaolinit, Kieselsäuren vegetabile Triglyzeride (Sojaöl), ölmodifizierten Phthalate entaromatisierten KW´s mit geringen Mengen (>3%) C-10/15-Terpenen/Terpenalkoholen, Quelltone, Sikkative blei- + bariumfrei.

Verpackung:

0,75ltr. Blechdose
2,5ltr. Blechdose
10 ltr. Blecheimer

Ergiebigkeit:

Je 6 - 10 Qm pro Liter

Verarbeitung:

Untergründe müssen absolut trocken, fest und dürfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe, usw. im Innenbereich. Stark saugende Untergründe zuerst mit CASA NATURA Tiefengrund vorbehandeln.

Zuerst die ISOLIERFARBE gut aufrühren und gleichmäßig mit Bürste oder Walze (5 - 7mm Floor) verstreichen. Sehr gründlich arbeiten, um eine geschlossene Farbschicht zu erhalten ohne Fehlstellen. Wenn kein einheitlicher Glanzgrad erreicht wird, ein zweites Mal mit Isolierfarbe streichen. Jeden Anstrich mit ISOLIERFARBE sehr gut trocknen lassen, mindestens 24 Stunden, bei feuchter oder kalter Witterung kann sich die Trockenzeit bis 48 Stunden erhöhen.

Werkzeugreinigung nur mit Verdünnung (Orangenverdünnung, Testbenzin, Balsam-Terpentinöl, o. ä.) – kein Wasser, keine Nitro-Verdünnung oder Spiritus. (wir empfehlen Einwegpinsel oder Rolle)

Anschließend muss die Fläche mit CASA NATURA ABRUZZO ST oder ABRUZZO FEINKORN überarbeitet werden.

NATURÖL-ISOLIERFARBE

Kennzeichnung:

EU Grenzwert: Klasse 1g (Lb) Grenzwert 350 g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 270 g/l VOC

Hinweise:

In den zu streichenden Wänden darf keine Feuchtigkeit vorhanden sein oder auftreten. Ansonsten drohen Bauschäden, da Casa NATURA NATURÖL-ISOLIERFARBE keine Diffusion zulässt.

Die Grundierung ist aufgrund ihrer (natürlichen) Inhaltsstoffe nicht Geruchsfrei. Dieser Eigengeruch verschwindet nach völliger Durchtrocknung

Bei der Arbeit nicht essen oder rauchen. Arbeitsraum gut belüften. Mit Casa NATURA NATURÖL-ISOLIERFARBE getränkte Lappen wässern oder im Freien ausgebreitet trocknen lassen. Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölanteils.

Material für Kinderhände unerreichbar aufbewahren!

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 01-14

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen – Endingen
Tel: 07433 – 381 147
Fax: 07433 – 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de